

**Prirodno sušenje pomoću svežeg vazduha**

Mašina za pranje sudova 300 AirDry kod svakog ciklusa koristi prirodno strujanje vazduha i ima tri puta bolji učinak nego uređaji sa zatvorenim vratima. Vrata se automatski otvaraju tokom faze sušenja tako da svi tanjiri i pribor za jelo budu savršeno suvi.

Prednosti i karakteristike**Tri puta bolje sušenje uz AirDry**

Nova tehnologija AirDry koristi prirodno strujanje vazduha za kraj sušenja i ima tri puta bolji učinak u poređenju sa sistemima sa zatvorenim vratima. Vrata se pri kraju ciklusa otvaraju za 10 cm i puštaju da vazduh cirkuliše radi boljih rezultata sušenja.

Uz dvostruke krake za raspršivanje, voda dolazi do svakog ugla

Uz pomoć dva rotirajuća krake za raspršivanje, svaka čaša, posuda i tanjir biće oprani. Prskalice obezbeđuju da voda dopre do svakog ugla, kako bi vaše posuđe izašlo blistavo. Kako na gornjoj tako i na donjoj korpi.

Brzo i efikasno

Novi način uštede vremena. Kada imate malu količinu posuđa za pranje, naš program za brzo pranje od 30 minuta nudi savršeno rešenje. Sve to bez ugrožavanja rezultata. Brzo ćete dobiti savršen rezultat pranja.

Laka montaža, PerfectFit

Klizne šarke PerfectFit vam omogućavaju da montirate novu mašinu za pranje sudova lakše nego ikad. Šarke su pogodne za sve visine kuhinjskog elementa u kome se nalazi mašina, a nema ni potrebe da se useca cokla. Budite uvereni da će se mašina savršeno uklopiti u kuhinju.

Program „Isperi i zadrži“ – pretpranje za svežinu

Ako je potrebno nekoliko dana da se mašina za pranje sudova napuni, program „Isperi i zadrži“ će u međuvremenu sprečiti stvaranje neprijatnih mirisa. Vodeni mlazovi uklanjaju ostatke hrane sa tanjira i staklenog posuđa, obezbeđujući da kuhinja zadrži svežinu.

- Inverterski motor
- Panel sa simbolima
- Opcija odložen start: 3h
- Korpa za escajg
- Sistem za blokiranje vode
- Indikator za so i tečnost za ispiranje
- Visinski podesiva gornja korpa
- Gornja korpa sa Foldable cup shelves
- Donja korpa sa Fixed plate racks

Spjecifikacije

Installation	FI	Water cons. annual (l) (2010/30/EC)	2772
Dimensions HxWxD in mm	818x446x550	Water cons. (l) (2010/30/EC)	9.9
Dimensions_Dishwasher_FSBU_DK	820-900x450x550	Declared programme (2010/30/EC)	Eco 50
Hinges double movement	Sliding	Door colour	None
Water supply	Cold or hot	Anti-flood device	Floating switch
Cord length external	1.5	Inlet hose type of	Aqua control
Inlet hose length	150	Lower spray arm	Standard
Outlet hose length	150	Top spraying level	None
Connected load (W)	1950	Options	None
Wheels	2 adj feet + 1 front adj rear foot, Adj 0 to 8 cm	Drying system	AirDry Technology
Voltage	220-240	Dishwasher programs	160 Minutes, 90 Minutes, Eco, Quick 30 Minutes, Rinse & Hold
Required fuse (A)	10	Product Partner Code	ER Open
Frequency	50		
Noise level (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC)	49		
Standard place settings (2010/30/EC)	9		
Programmes number of	5		
Number of temperatures	3		
Energy efficiency (2010/30/EC)	A+		
Cleaning efficiency (2010/30/EC)	A		
Drying efficiency (2010/30/EC)	A		
Energy cons. annual (kWh) (2010/30/EC)	222		

